照明設備概要②			
照明故渊城安区	<del> </del>		Ver. 240622
照明機材	設置場所	数量	備考
1kw/MSC810凸	1SUS/舞台裏	26	常設1SUS 6台、倉庫10台
1kw/MSF810⊚	1SUS/舞台裏	24	常設1SUS 8台、倉庫16台
1kw/FQH	2B0/3SUS/舞台裏	49	バンドア×30
500w/Par5N	3SUS	22	
500w/Par5M	舞台裏	16	
750w/SF 36°	舞台裏	12	26° チューブレンズ×4
1kw/LNF2	CL	8	
UH	UHバトン	32	
LH	舞台裏	5	300w×8灯(4色配線)×4本,300w×4灯(4色配線)×1本 #72, #59, #22, #40常設 色枠サイズ 243mm×243mm
1110	-m \/, -h		上GAL1~3, 上LH1使用
LHQ	調光室	5	100w×12灯(3色配線) 色枠サイズ 110mm×145mm
750w リクリ	調光室	2	
500w/DF	調光室	16	
500w/T1	調光室	10	
延長ケーブル, 分岐ケーブル			
C型20A-C型20A	<i>-</i> → 11 = <i>-</i>	20	
	ケーブルラック	20	
	ケーブルラック ケーブルラック	20 20	
	ケーブルラック	20	
	ケーブルラック		
		10 30	
<u> </u>	ケーブルラック	30	
	ケーブルラック	15	
	ケーブルラック	15	
	ケーブルラック	12	
	ケーブルラック	20	
C型30A-C型20A			
	ケーブルラック	20	
	ケーブルラック	25	
	ケーブルラック	10	
		20	
<u>カスト 2ス</u> 変換ケーブル			
<u> </u>	ケーブルラック	20	
C型30A-平行	ケーブルラック	5	
60C型-30A B0X	フロア, FR, GAL	10	各所フロア60A, FR60A, GAL60Aに常設 移動用×2
<u></u> 鉄ハンガー	機材ラック	80	   常設60個使用
<u> ス</u> タンド	舞台袖	16	112 80-2 2 184 10-7 13
ベース	機材ラック	20	
3連トンボ	機材ラック	4	